

[Вернуться к оглавлению](#)

ЧП "Центр специальных работ"  
65005 г.Одесса, ул. Дальницкая 23/4, оф 313  
тел/факс (048) 2 338142, 7019448

01.11.2011

URL: <http://csw.od.ua>e-mail: [ukrstat@list.ru](mailto:ukrstat@list.ru)

Модель	Производитель	Функциональное назначение, характеристики	Цена у.е.	Цена грн
<b>ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ</b>				
3000H4C+4	ILDVR	Плата видеозахвата ILDVR 3000H4C (4 видеоканала в формате H.264, запись 4 канала звука, realtime по каждому каналу, макс. разрешение на просмотр и запись 704 x 576 (D1)выбор кол-ва каналов в зависимости от разрешения)	218	1 958
3000H4C+8	ILDVR	Плата видеозахвата ILDVR 3000H4C/8 (8 видеоканала в формате H.264, запись 8 канала звука, realtime по каждому каналу, макс. разрешение на просмотр и запись 704 x 576 (D1)выбор кол-ва каналов в зависимости от разрешения)	345	3 101
3000H4C/16+	ILDVR	Плата видеозахвата ILDVR 3000H4C/16+ (16 видеоканалов в формате H.264, запись 16 каналов звука, realtime по каждому каналу, макс. разрешение на просмотр и запись 704 x 576 (D1)выбор кол-ва каналов в зависимости от разрешения)	678	6 092
3104	Dahua	4 каналов видео и 2 аудио. Запись с разрешением CIF со скоростью 25 кад/с либо D1 со скоростью 6 кад/с. Поддерживает форматы TV, VGA и USB2.0, 1 HDD	116	1 044
0404HF-A	Dahua	4 видео и 4 аудиоканала. Запись с разрешением D1 со скоростью 25 кад/с по всем каналам. Поддерживаются 1матричный выход с поддержкой мультиэкрана, VGA, HDMI, USB2.0, 2 HDD	333	2 992
3108	Dahua	8 каналов видео и 4 аудио. Запись с разрешением CIF со скоростью 25 кад/с либо D1 со скоростью 6 кад/с. Поддерживает форматы TV, VGA и USB2.0, 1 HDD	169	1 523
0804HF-L	Dahua	8 видео и 4 аудиоканалов. Запись с разрешением D1 со скоростью 25 кад/с по всем каналам. Поддерживаются 8 сквозных каналов, 1матричный выход с поддержкой мультиэкрана, VGA, HDMI, USB2.0, 4 HDD	484	4 352
0804HF-A	Dahua	8 видео и 8 аудиоканалов. Запись с разрешением D1 со скоростью 25 кад/с по всем каналам. Поддерживаются 1матричный выход с поддержкой мультиэкрана, VGA, HDMI, USB2.0, 2 HDD	385	3 462
1604LE-AS	Dahua	16 видео и 4 аудиовхода. Запись со скоростью 25 кад/с в разрешение CIF или 6 кад/с с разрешением D1. Поддерживает форматы TV, VGA и USB2.0, 1 HDD и матричный выход	284	2 557
1604HF-A	Dahua	16 видео и 4 аудиоканала. Запись с разрешением D1 со скоростью 25 кад/с по всем каналам. Поддерживаются 1матричный выход с поддержкой мультиэкрана, VGA, HDMI, USB2.0, 2 HDD	563	5 059
1604HE-T	Dahua	запись Full D1, 16 видео и 16 аудиовходов, 16 сквозных каналов и 1 матричный выход. Поддерживает VGA, HDMI, eSATA и USB2.0	1 101	9 900
Intellect, Q7, Lite	ITV		по запросу	по запросу
<b>ВИДЕОКАМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ</b>				
STS-416/3,6	STS	1/3" Sony CCD, 570TVL, 0.05 Lux, f=3,6mm, DC-12V, D-100mm (шнур в компл. с разъёмами), купол пластик.	79	707
STS-416VF	STS	1/3" Sony CCD, 570TVL, 0.05 Lux, f(вариофокал)=2.8-11mm, DC-12V(180mA), купол пластик, D=120mm, три степени свободы (чёрный)	117	1 055
STS-C416N VF/2,8-11	STS	1/3" Sony CCD, 550TVI, 0.3 Lux, f (вариофокал) = 2.8-11 mm, D=120 mm, три степени свободы	145	1 305
CNB-D1310P/black/white	CNB	1/3" SONY Super HAD CCD,550TVL, 0,3Lux, f=3.8mm/6mm/8mm, AWB,AGC On/off,BLC On/off, DC12V, d=85мм	145	1 305

CNB-D2310PVD/2,9-10/white	CNB	1/3" SONY Super HAD CCD, 550 ТВЛ, 0,3 Лк, f=2.9~10.0 мм, AI, AWB, AGC On/Off, BLC On/Off, Flickerless On/Off, Service Video Out, 3 оси поворота камеры, DC12В/150мА, Ø100мм.	197	1 773
PV-115HR	Китай	Разрешение видеоизображение 600 твл, чувствительность 0,1 Люкс, монофокальный объектив с фокусом 3,6 мм	51	457
PV-704HR	Китай	Разрешение видеоизображение 600 ТВЛ, чувствительность 0,1 Люкс, вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 4~9 мм. Трехмерный кронштейн	77	696
<b>ВИДЕОКАМЕРЫ НАРУЖНЫЕ</b>				
STS-316	STS	1/3" SONY CCD, 600TVL, 0,05Lux, f=3,6мм, ИК-35м, DC12V/420мА, IP-66, козырек, кронштейн.	97	870
STS-C316VF	STS	1/3" SONY CCD, чб, 520TVL, 0,8Lux, f=3,5-8мм (вариофокал, внешн. регул), ИК-до 30м DC12V/600мА, IP-66, козырек, кронштейн.	127	1 142
PV-215HR	Китай	наружная, цветная (1/3" SONY CCD 752 (Г) x 582 (В), разрешение 540 TVL, мин. освещенность 0,0 lux, ИК подсветка 20м., объектив 3,6 мм, питание DC 12В, габариты 180 мм x 60(Ш) мм	73	653
PV-414SR	Китай	наружная, цветная (1/3" SONY CCD, разрешение 420 TVL, мин. освещенность 0,0 lux, объектив 4-9 мм (вариофокал), ИК подсветка 30м., питание DC 12В, габариты 220 (Д) мм x 70(Ш) мм	82	740
PV-514HR	Китай	цветная, наружная, разрешение 600 TVL, вариофокал 3,5-8 мм, ИК подсветка, чувствительность 0 Lux, питание DC 12В, габариты 135 мм x 77 мм x 75 мм	99	892
PV-614HR/4-9 мм	Китай	цветная, наружная, разрешение 600 твл, с ИК подсветкой (~50 м), чувствительность 0 Люкс, вариофокальный объектив с фокусом 4~9 м	106	957
PV-870HRS	Китай	цветная, наружная, разрешение 600 ТВЛ, чувствительность 0 Люкс, вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 2,8~10 мм	114	1 024
PV-614HR/2.8-12	Китай	цветная, наружная, разрешение 600 твл, с ИК подсветкой (~50 м), чувствительность 0 Люкс, вариофокальный объектив с фокусом 2.8 ~ 12 мм	116	1 046
PV-1522HR	Китай	цветная, наружная, разрешение 600 твл, чувствительность 0,01 Люкс, вариофокальный объектив с фокусом 3,5~8 мм	115	1 034
PV-414HRS	Китай	Матрица SONY Effio 1/3 CCD (разрешение 650 ТВЛ, С 2DNR, 3DNR динамическим шумоподавлением, чувствительность 0 люкс (при включенной подсветке), вариофокальный объектив с фокусом 4~9 мм	115	1 034
PV-1521HR	Китай	цветная, наружная, разрешение 540 твл, с ИК подсветкой (~20 м), чувствительность 0 Люкс, вариофокальный объектив с фокусом 3,5~8 мм	122	1 099
PV-880HD	Китай	цветная, наружная, разрешение 700 ТВЛ, чувствительность 0 Люкс, вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 2,8~10 мм	145	1 305
<b>РАЗНОЕ</b>				
LLT-351	Китай	1-канальный активный передатчик	24	216
LLT-1610R	Китай	Приемопередатчик LLT-1610R (передача цв. или ч/б сигнала по витой паре в режиме реального времени; кол-во каналов - 16, макс. дист. передачи ч/б сигнала - 9000 м / цв. - 6900 м)	190	1 706
UT-VB201C	Китай	Приемопередатчик UT-VB201C (1-канальный пассивный пере датчик видеоизображения по витой паре)	3	28
BNC/F	Украина	Разъем BNC в комплекте с F	3	23
LLT-213	Китай	1-канальный пассивный передатчик с передачей питания 12/24V	20	182

